

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PPWR / PPWR COMPLIANCE STATEMENT

Detalles de conformidad de envases con el Reglamento UE 2025/40 (PPWR)
Packaging conformity details under EU Regulation 2025/40 (PPWR)

1. Datos del Proveedor / Supplier Information

Nombre del Proveedor / Supplier Name	Sistemas de Embalaje Núñez, S.L.
Dirección del Proveedor / Supplier Address	Pol. Ind. "Ventorro del Cano" c/. Ciempozuelos, Nave A, Parcela 2 E-28925 ALCORCÓN (Madrid), España / Spain

2. Referencias de Materiales / SKU References

Referencia / SKU	Descripción (Español)	Description (English)
FTB100xx	Película de enfajado OPP coex (Fabricante: ATS-Tanner / GATS)	Coex OPP Banding Film (Manufacturer: ATS-Tanner / GATS)
Art. 130850E	Fleje PP 13x0,80 Termosoldable - Negro (Fabricante: Cyklop)	PP Strapping 13x0.80 Heat-sealable - Black (Manufacturer: Cyklop)

3. Especificaciones Técnicas y Requisitos PPWR / Technical Specifications & PPWR Requirements

Requisito / Requirement	SKU: FTB100xx Película OPP (ATS-Tanner)	SKU: Art. 130850E Fleje PP 13x0,80 (Cyklop)
Descripción general y uso previsto <i>General description & intended use</i>	Película de enfajado por termosellado y ultrasonidos para agrupar y asegurar productos. <i>Heat-sealing and ultrasonic banding film for bundling and securing products.</i>	Fleje de polipropileno utilizado para asegurar, agrupar y estabilizar bultos en palets. <i>Polypropylene strapping tape used to secure, bundle, and stabilize loads on pallets.</i>
Composición de materiales <i>Material composition</i>	Espesor total 102 µm: 2 capas de 50 µm de OPP coex y 2 µm de adhesivo sin disolventes. Metales pesados < 100 ppm. Libre de PFAS y SVHC. <i>Total thickness 102 µm: 2 layers of 50 µm coex OPP and 2 µm solvent-free adhesive. Heavy metals < 100 ppm. PFAS and SVHC-free.</i>	100% Polipropileno Virgen (PP). 0% de contenido reciclado (PCR). Metales pesados < 100 ppm. <i>100% Virgin Polypropylene (PP). 0% Post-Consumer Recycled (PCR) content. Heavy metals < 100 ppm.</i>
Planos de diseño y explicaciones <i>Design drawings & explanations</i>	No aplica - Bobina de film flexible estándar. <i>Not applicable - Standard flexible film roll.</i>	No aplica - Bobina de fleje flexible estándar. <i>Not applicable - Standard flexible strapping roll.</i>

Normas armonizadas aplicadas <i>Harmonized testing standards applied</i>	Reglamentos UE 1935/2004/CE, 10/2011/UE, Directiva 94/62/CE, REACH 1907/2006/CE. <i>EU Regulations 1935/2004/EC, 10/2011/EU, Directive 94/62/EC, REACH 1907/2006/EC.</i>	ISO 9001:2015 (Certificado Applus EC-8796/16). <i>ISO 9001:2015 (Applus Certificate EC-8796/16).</i>
Otras especificaciones de ensayo <i>Other relevant testing specifications</i>	Resistencia a la tracción MD: 143 N/mm ² . Alargamiento a la rotura MD: 160%. Gramaje: 93.5 g/m ² . <i>Tensile strength MD: 143 N/mm². Elongation at break MD: 160%. Basis weight: 93.5 g/m².</i>	Carga de rotura: 2325 N. Ancho: 13.00 mm. Espesor: 0.80 mm. <i>Breaking strength: 2325 N. Width: 13.00 mm. Thickness: 0.80 mm.</i>
Soluciones alternativas adoptadas <i>Alternative solutions adopted</i>	No aplica - Se aplican especificaciones estándar. <i>Not applicable - Standard specifications are applied.</i>	No aplica - Se aplican especificaciones estándar. <i>Not applicable - Standard specifications are applied.</i>
Informes de ensayo pertinentes <i>Relevant test reports & declarations</i>	Declaración de Conformidad ATS-Tanner (19.07.2024) que cubre REACH, Metales Pesados y ausencia de PFAS. <i>ATS-Tanner Declaration of Conformity (19.07.2024) covering REACH, Heavy Metals, and PFAS absence.</i>	Ficha Técnica de Cyklop. <i>Cyklop Technical Data Sheet.</i>
Diseño para Reciclabilidad <i>Design for Recyclability</i>	Película de Polipropileno (PP), Código 5, totalmente reciclable en los flujos de plástico (Material monocomponente). <i>Polypropylene (PP) film, Identification Code 5, fully recyclable in plastic recycling streams (Mono-material).</i>	Plástico monomaterial (Polipropileno, Código 5). 100% reciclable. <i>Mono-material plastic (Polypropylene, Identification Code 5). 100% recyclable.</i>
Minimización del uso de material <i>Material Use Minimization</i>	Diseñado como una solución de enfajado ligero (93.5 g/m ²) para eliminar la necesidad de embalaje completo o cajas más pesadas. <i>Designed as a lightweight banding solution (93.5 g/m²) to eliminate full packaging or heavier outer boxes.</i>	Dimensiones optimizadas para una carga de rotura máxima utilizando el mínimo volumen de plástico. <i>Dimensions optimized to achieve maximum breaking strength using minimal plastic volume.</i>
Reutilizabilidad del envase <i>Packaging Reusability</i>	No aplica - Embalaje secundario/terciario de un solo uso. <i>Not applicable - Single-use secondary/tertiary packaging.</i>	No aplica - Embalaje de transporte de un solo uso. <i>Not applicable - Single-use transport packaging.</i>