

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PPWR / PPWR COMPLIANCE STATEMENT

Detalles de conformidad de envases con el Reglamento UE 2025/40 (PPWR)
Packaging conformity details under EU Regulation 2025/40 (PPWR)

1. Datos del Proveedor / Supplier Information

Nombre del Proveedor / Supplier Name	COMERCIAL FAMA, S.L.
Dirección del Proveedor / Supplier Address	Avenida de la Industria, 76, 28970 Humanes de Madrid (MADRID), España / Spain

2. Referencias de Materiales / SKU References

Referencia / SKU	Descripción (Español)	Description (English)
PP Solvente / PP Solvent	Cinta adhesiva de Polipropileno Biorientado	Bioriented Polypropylene (BOPP) Adhesive Tape

3. Especificaciones Técnicas y Requisitos PPWR / Technical Specifications & PPWR Requirements

Campo / Requirement	Detalle (Español)	Detail (English)
Descripción general y uso previsto <i>General description & intended use</i>	Cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo base disolvente utilizada como embalaje secundario/terciario para el precintado de cajas de cartón y seguridad en envíos.	Polypropylene adhesive tape with solvent-based adhesive used as secondary/tertiary packaging for sealing cardboard boxes and transport security.
Composición de materiales <i>Material composition</i>	Soporte de polipropileno biorientado (25 µm, espesor total 42 µm). Adhesivo en base a caucho natural y resinas de hidrocarburos. Metales pesados < 100 ppm. Libre de PFAS.	Biaxially Oriented Polypropylene backing (25 µm, total thickness 42 µm). Natural rubber and hydrocarbon resin solvent adhesive. Heavy metals < 100 ppm. PFAS-free.
Planos de diseño y explicaciones <i>Design drawings & explanations</i>	No aplica - Rollo de cinta adhesiva estándar.	Not applicable - Standard adhesive tape roll.
Normas armonizadas aplicadas <i>Harmonized testing standards applied</i>	Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR), EN 13430:2005 (Reciclabilidad), ISO 9001.	Regulation (EU) 2025/40 (PPWR), EN 13430:2005 (Recyclability), ISO 9001.
Otras especificaciones de ensayo <i>Other relevant testing specifications</i>	Espesor soporte: 25 µm. Espesor total: 42 µm. Resistencia a la tracción: 38 N/cm.	Backing thickness: 25 µm. Total thickness: 42 µm. Tensile strength: 38 N/cm.

	Adhesividad: 1.9 N/cm. Temp. de servicio: -25°C a 65°C.	Adhesion: 1.9 N/cm. Service temp: -25°C to 65°C.
Soluciones alternativas adoptadas <i>Alternative solutions adopted</i>	No aplica - Se aplican especificaciones estándar.	Not applicable - Standard specifications are applied.
Informes de ensayo pertinentes <i>Relevant test reports & declarations</i>	Declaración Responsable de Conformidad (DoC) según PPWR (Firmada por Adolfo Faba el 29/07/2026).	Responsible Declaration of Conformity (DoC) under PPWR (Signed by Adolfo Faba on 29/07/2026).
Diseño para Reciclabilidad <i>Design for Recyclability</i>	Evaluated bajo directrices de Diseño para el Reciclaje (DfR) para su integración en envases de papel (el adhesivo de caucho en base solvente permite un correcto repulpado en el reciclaje de contenedor azul).	Evaluated under Design for Recycling (DfR) guidelines for integration into paper packaging (solvent-based rubber adhesive allows proper repulping during blue bin recycling).
Minimización del uso de material <i>Material Use Minimization</i>	Ancho y espesor de cinta optimizados para garantizar la seguridad del precintado con el mínimo uso de material, evitando exceso de peso.	Tape width and thickness optimized to guarantee sealing security with minimal material usage, avoiding excess weight.
Reutilizabilidad del envase <i>Packaging Reusability</i>	No aplica - Cinta de embalaje/precintado de un solo uso.	Not applicable - Single-use packaging/sealing tape.